

	Об'єкти: Schwenkgespann mit Diagonalzylinder
	Музеї: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de
	Зібрання: Museale Sammlungen
	Інвентарний номер: 030610130005

Опис

Orange mit silbernen Stempeln und Schreitzylinder; zwei zu einer Einheit zusammengefaßte Ausbaurahme mit Untergestell, schrägliegendem Rückzylinder, 4 Doppelhub-Stempeln mit zwei Kappenzügen und 3 Steuerventilen mit HD-Schlächen. Kappen mit U-Profil, mittig mit Bolzengelenk. 2 Steuerventile an den Kappenunterseiten, 1 Ventil mittig auf Stahlband zwischen den kohlenstoßseitigen Stempeln. An den Seiten verkröpfte Stahlbänder. Aufgegossene Zahlen an den Füßen.

Schwenkgespanne mit Diagonal-Zylinder

Bauabstand 800 mm

Stempelabstand im Streichen 1000 mm

Schrittmaß 600 mm

Stempel-Setzlast bei 250 at 36 Mp

Stempel-Nennlast 60 Mp

Rückkraft-Druck/Zug 24/14 Mp

Zubehör:

1 Elektro- hydraulisches Pumpenaggregat 229.0.00.01, Fabr .-Nr . 411 (Drei-Plunger-Hochdruckpumpe)

Förderleistung: 23 l/min

max. Betriebsdruck 250 at

Behälterinhalt 450 l

Motorleistung 16 kW

Gewicht 990 kg

1 SSW-D-Asynchronmotor (sch) dOUR 792-4 DF, Nr . N 821 399 , 380 V, 1445 U/min, 16 kW, druckfest

HD-Schläuche

1 Druckanzeiger mit Meßbereich 0-250 kg/qcm

Базові дані

Матеріал/Техніка:

Stahl, Gummi *

Розміри:

Höhe: 2045 mm; Breite: 1250 mm; Länge: 3080 mm; Gewicht: 2 t (Gewicht ca.; Höhenangabe ist Setzhöhe im Streb; Längenangabe ist Länge der Kappen über Grund; Breitenangabe ist von Außenkante Fuß zu Außenkante Fuß; Länge Vorderkappe laut Karteikarte: 18

Події

Створено

Коли

1955-1965

Хто

Klöckner-Ferromatik GmbH

Де

Кастроп-Рауксель

Ключові слова

- Ausbaugespann
- Ausbaurahmen
- Schreitausbau
- Strebausbau
- гідравліка