

| | |
|--|---|
| | <p>Object: Panzer-Ausbau-Doppelrahmen</p> <p>Museum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz- Forschungsmuseum für Georessourcen Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum +49 234 5877 -154 montan.dok@bergbaumuseum.de</p> <p>Collection: Museale Sammlungen</p> <p>Inventory number: 030610133002</p> |
|--|---|

Description

Blauer, schreitender hydraulischer Ausbau bestehend aus Untergestell mit Schreitzyylinder, 4 hydraulischen Stempeln (Einfachteleskopstempel), 2 Kappenzügen (großflächige mit starken Gelenken verbundene Stahlkappen), Steuerbock und Zusatzsteuerbock, Vierwegeventil und HD-Schläuchen. Aufgegossene Zahlen an Ventilen und Füßen. Zwischen Ausbaurahmen und Nachbargespannen lose aufgelegte Riffelblechböden.

Zubehör:

1 Druckluft-hydraulische Gruppen-Pumpstation Typ 688 007, Fabr.-Nr. St. 439, Baujahr 1963

Schlauchleitungen:

HD NW 8 (Leitungen innerhalb der Rahmen)

HD NW 13 (Druck- und Rücklaufleitungen).

Ausbau-Doppelrahmen:

Rahmenhöhe, eingefahren: 1280 mm

Hub: 754 mm

Rahmenhöhe, ausgefahren: 2034 mm

Bauabstand: 800 mm

Stempelabstand im Streichen: 1200 mm

Schrittlänge Schreitzyylinder: 440 mm

Stempel-Setzlast bei 240 at: 23 Mp

Stempel-Nennlast: 40 Mp

Rückkraft Druck/Zug: 4 Mp

Kolbendurchmesser der Stempel: 110 mm

Druckluft-hydraulische Gruppen-Pumpstation
Betriebsdruck (Druckluft): 4 at
max. Förderleistung: 35 l/min
Betriebsdruck (Flüssigkeit): 240 at

Basic data

| | |
|---------------------|--|
| Material/Technique: | Stahl, Gummi * |
| Measurements: | Höhe: 1970 mm; Breite: 1140 mm; Länge: 2990 mm; Gewicht: 1 t (Höhenangabe ist Einbauhöhe im Streb; Breitenangabe ist von Außenkante zu Außenkante der Kappen; Längenangabe ist Kappenlänge; Gewicht ca.; Laut Karteikarte: Vorderkappe 135 kg, Hinterkappe |

Events

| | | |
|---------|-------|-----------------------------------|
| Created | When | 1955-1965 |
| | Who | Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia |
| | Where | Lünen |

Keywords

- Ausbaugespann
- Ausbaurahmen
- Schreitausbau